

cominfo®

Cominfo H-Pro

Cominfo H-Pro/K



UNIVERZÁLNÍ
SNÍMACÍ HLAVA
13,56 MHz

Cominfo H-Pro Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet bez klávesnice
Cominfo H-Pro/K Bezkontaktní čtecí hlava čipových karet s klávesnicí

Univerzální čtecí a zapisovací hlava Cominfo H-Pro je určena k bezkontaktní identifikaci čipových karet na kmitočtu 13,56 MHz. Dodává se v provedení bez klávesnice (H-Pro), nebo s klávesnicí pro vstup číselných údajů (H-Pro/K). Podle konfigurace jsou dostupné různé typy výstupního rozhraní.

Čtená média a dosažitelné vzdálenosti:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • karta MIFARE Classic (ISO 14443A) | do 5 cm |
| • karta TagIt HFI (ISO 15693) | do 7 cm |
| • karta TagSys C210/C240 | do 7 cm |

Formáty výstupního rozhraní:

H-Pro

- Wiegand
- Asynchronní sériové s autonomními režimy DIP-FH1 a DIP-FH2 a s dotazovacím režimem RPX (DIP-FH1 a DIP-FH2 s RPX je možné na RS 232 a DIP-FH2 s RPX i na RS 485 protokolu)
- Klávesnicové rozhraní

H-Pro/K

- Wiegand
- Asynchronní sériové s dotazovacím režimem RPX

